



Gehäuse
Kugel
Drehgriff
Kugeldichtung
Spindelabdichtung
Mediumtemperatur
Umgebungstemperatur
Betriebsdruck max.
Anwendungsbereich
Gewindematerial

Messing vernickelt
Messing vernickelt
Kunststoff
PTFE
NBR
-10 °C bis 70 °C (kurzfristig bis 90 °C)
-10 °C bis 70 °C (kurzfristig bis 90 °C)
10 bar
Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
Messing vernickelt



375.00



375.01



375.10



375.51

Mini-Kugelhahn mit Drehgriff

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	SW mm	L mm	A mm	B mm
103339	375.00	G 1/8 IG	8	20	39,0	22,0	27,2
103340	375.01	G 1/4 IG	8	20	39,0	22,0	27,2
103341	375.02	G 3/8 IG	8	20	42,0	22,0	27,2
103342	375.03	G 1/2 IG	10	24	47,0	22,0	29,5
134872	375.04	G 3/4 IG	13,5	30	54,0	22,0	32,0
103343	375.10	G 1/8 IG/AG	8	20	39,0	22,0	27,2
103344	375.11	G 1/4 IG/AG	8	20	39,0	22,0	27,2
103345	375.22	G 3/8 IG/AG	8	20	40,0	22,0	27,2
103346	375.33	G 1/2 IG/AG	10	24	45,0	22,0	29,5
134873	375.44	G 3/4 IG/AG	13,5	30	51,0	22,0	32,0
143656	375.51	G 1/4 AG	8	20	40,4	22,4	27,2
143657	375.52	G 3/8 AG	8	20	42,4	23,4	27,0
143658	375.53	G 1/2 AG	10	24	49,7	28,6	29,5