

Für Druckluft und Wasser – schwere Ausführung.

Schwere Stahlkonstruktion für den industriellen Einsatz. Pulverbeschichtetes Gehäuse in Blau. Eine automatische Rasterung erlaubt das Arretieren des Schlauchs in jeder beliebigen Länge. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt Freilauf oder Blockfunktion. Rollenführung verhindert einen schnellen Verschleiß des Schlauches.

Schlauch: Polyurethan, keine Gewebeeinlage
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
 Eingang: Schlauchstutzen 8 mm
 Befestigung: Wand-, Boden- oder Deckenmontage



259/6020

Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser, schwere Ausführung

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauchmaß mm	Schlauchlänge m	Gewindeanschluss Schlauch	B mm
259/6020	113970	10,0x6,5	10,0	R 1/4	140,0
259/6021	113971	10,0x6,5	20,0	R 1/4	140,0
259/6022	113972	12,0x8,0	15,0	R 3/8	140,0
259/6023	113973	16,0x11,0	15,0	R 1/2	140,0

